miniline 2







besteasytouch zuverlässige Tasteneingabe mit spritzwassergeschützter und pflegleichter Tastatur.



bestenergy Macht Sie unabhängig bei einem möglichen Ausfall der Energieversorgung.



bestquality

Robustes Gehäuse, einfach zu transportieren und überall einsetzbar.



miniline 2	14	24
Wägebereich / Teilung	'	
3kg/1g, 6kg/2g, 15kg/5g, 30kg/10g	•	•
Bauweise		
Dehnungsmessstreifen-Lastzelle	•	•
Folien- Flachtastatur	•	•
Akkuladeeinrichtung	•	•
Lastplatte mit Edelstahleinsatz	•	•
Kontrastreiche 7 -Segment-Anzeige	•	•
Tasten für		
Preiseingabe/-korrektur	-	•
Tara-Eingabe	•	•
Nullstellung	•	•
Bediener-Anzeigen für		
Gewicht, Grundpreis und Preis	-	LCD*
Gewicht	LCD*	-
Kunden-Anzeige für		
Gewicht, Grundpreis und Preis	-	LCD
Hinweisanzeigen für		
Akku-Reservebetrieb	LCD	LCD
Netz-/Akkulade-Kontrolle	LED	LED
Funktionen		
Festpreisautomatik	•	•
Automatischer Schalenausgleich	•	•
Akkuzustandskontrolle	•	•
Fehlbedienungskontrolle	•	•
Stromversorgung		
Netzanschluss ~230 V	•	•
Interner Akku bis 250 Std. Betrieb	•	•
Maße (mm)		
B280, T310, H110	•	•
Fußabstand (B x T)	213x135	213x135
Wägeplatte (B x T)	279x229	279x229

- nicht vorhanden O optional

* zu-/abschaltbare Beleuchtung



2'14 Rückseite



best TECHNOLOGY GmbH Detmolder Str. 377 33605 Bielefeld

fon +49 (0) 52I - 93 26 30 fax +49 (0) 52I - 93 26 3I0 eMail info@best-technology.eu www best-technology.eu

Geschäftsführer Werner Geldmacher Sitz der Gesellschaft Bielefeld HRB 585 57 Amtsgericht Bielefeld Steuer-Nr. 5305 5806 1488 USt-IdNr. DE 814 584 878