



Kassenschubladen-
Anschluss



Mechanische oder
Softtouch-Tastatur



Bon- oder
Etiketten-Druck

POScale PRO SERIE

Durchbedien- & Kassen-Waage

Ideal im Hofladen oder im modernen Supermarkt, dank der leistungsstarken Akku- und Funkverbund-Option bestens geeignet für den mobilen Einsatz – beispielsweise auf dem Wochenmarkt.

- besonders einfache Bedienbarkeit
- interner Hochleistungsakku
- Funkverbund






POScale PRO SERIE | Durchbedien- & Kassen-Waage

Produktmerkmale

- 1000 PLU (Artikel) – 32 Schnell Tasten × 2 (64 über Doppelklick-Funktion)
- bis zu 9 Verkäufer gleichzeitig (Etikettenversion: bis 15)
- Druck von Firmenlogo und Strichcode möglich
- Netzwerkverbund für Durchbedienung an bis zu 6 Geräten per Kabel oder per Funk
- wassergeschützte Soft-Touch-Tastatur mit 66 Tasten, davon 34 Tasten frei mit Funktionen belegbar
- ausführliche Kassen-, Verkäufer- und Artikel-Umsatzberichte
- frei programmierbare Strichcodes
- inklusive Handtara für Selbstpflücker
- hinterleuchtete LCD-Anzeige mit 4 Textzeilen

Optionen und Zubehör

- Kassenschubladen-Anschluss
- PC-Software
- extra starker Akku mit bis zu 36 Stunden* Laufzeit
- 12/24 Volt-Anschluss für z.B. Autobatterie oder Powerstation
- extra kurzes oder langes Stativ



Technische Spezifikationen

Höchstlast (in kg)	6	15	30	6/15	12/30
Teilung (in g)	2	5	10	2/5	2/5
Max. Tara (in kg)	-5,998	-14,995	-29,990	-5,998	-11,998
Drucker	Thermodirektdruck; 202 dpi Auflösung				
PC-Anschluß	RS-232 (optional USB, W-Lan, Bluetooth)				
Verbund-Option	RS-485-Kabelverbund (bis zu 6 Geräte) 2,4 GHz-Funkverbund (bis zu 4 Geräte)				
Akkulaufzeit*	bis zu 36 Stunden Laufzeit Ladezeit: ca. 10–12 Stunden				
Maße Gerät (in mm)	368 × 460 × 184 (POScale PRO B/BX)				
	373 × 456 × 556 (POScale PRO DB)				
Maße Plattform (in mm)	270 × 365 (POScale PRO DB/BX)				
	250 × 365 (POScale PRO B)				
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C				

*Die Akkulaufzeiten sind Richtwerte, bei abgeschalteter Hinterleuchtung, 25°C Raumtemperatur und nicht gealtertem Akku. Diese hängen sehr stark vom Nutzerverhalten ab

Produktlinie



Ausführungen

Die POScale PRO gibt es wahlweise mit Bon- oder mit kombiniertem Etiketten- und Bon-Drucker.

Modell	EL	R	R+
Drucker	Bon	Bon/Etikett	Bon/ Etikett
max. Verkäufer	9	15	15
	fest	5	9
Etikettenformate	frei	–	5
	–	60 × 32–75	60 × 32–120
Zutatentexte	50	50	500



CAS Deutschland AG
Broitzemer Straße 202
D-38118 Braunschweig
Tel: +49 (0) 5 31 / 1 29 79-0
Fax: +49 (0) 5 31 / 1 29 79-29
www.cas-waagen.de

Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung und Irrtümer vorbehalten.

Ihr CAS Fachhändler

